

PRO



ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ TIT PE-500



system-fix.ru
tech-krep.com

АНКЕРЫ ХИМИЧЕСКИЕ выбор профессионалов



ТС 6960-23

СЕРТИФИКАТ НА
ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



НА ОСНОВЕ
эпоксидной смолы



подходит для отверстий
сделанных
АЛМАЗНОЙ КОРОНКОЙ



БЕЗ СТИРОЛА.
БЕЗ ЗАПАХА
можно использовать
в закрытых помещениях



ВЫСОКИЕ И
СВЕРХВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
6 ТОНН- при использовании
шпильки М12 класса
прочности 8.8, установленной
в бетон В25 на 150 мм



ГЛУБИНА
АНКЕРОВКИ ДО 1М
текучая структура позволяет
полностью заполнять глубокие
отверстия и надежно
фиксироваться по всей глубине

ПРЕИМУЩЕСТВО ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ PRO



БЕЗ СТИРОЛА. БЕЗ ЗАПАХА



Допускает **КРЕПЛЕНИЕ ПОД ВОДОЙ**
и во влажных отверстиях



Подходит для крепления
АРМАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВАНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ



Крепление
арматурных выпусков



Дорожное строительство,
крепление
шумозащитных экранов



Облицовка тоннелей



АССОРТИМЕНТАЯ
ЛИНЕЙКА
ОБЪЕМ: 385/585 мл



баллон 385/585 мл используется
со специальным пистолетом
для двухкомпонентного
химического анкера